

Przecinarka TS 800

Mocna przecinarka 6,8 KM



Wersja

TS 800
42240112820

Cena

6 299,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Mocna przecinarka STIHL do ściernic o średnicy 400 mm. Maksymalna głębokość cięcia 145 mm, redukcja ciężaru dzięki osłonie magnezowej. Idealna do cięcia na wózku prowadzącym FW 20. Zawór dekompresyjny i STIHL ElastoStart zapewniają łatwy rozruch, system filtrów powietrza o długiej żywotności. Prowadzenie ręczne lub na wózku prowadzącym FW 20.

Dane techniczne



Moc kW/KM	5,0/6,8
Pojemność skokowa cm ³	98,5
Średnica tarczy tnącej mm	400
Maks. głębokość cięcia mm	145
Ciężar kg ¹⁾	12,70
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	114
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	101
Wartość drgań strona lewa/strona prawa m/s ² ³⁾	6,5/3,9
Długość całkowita mm ⁴⁾	890

¹⁾ Bez paliwa i tarczy tnącej

²⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

³⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

⁴⁾ ze ściernicą

Wyposażenie



Wyposażenie podstawowe

Półautomatyczny system napinania paska klinowego

Po poluzowaniu śrub mocujących pasek klinowy jest naprężany samoczynnie. Zwiększa to żywotność urządzenia i wpływa na niewielkie zużycie paska. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu

Nowoczesny i ergonomiczny design zapewnia operatorowi najbardziej optymalną pozycję uchwytu. Uchwyt obwiedniowy gwarantuje doskonały komfort cięcia w każdej pozycji roboczej.

Ręczna pompa paliwowa

Uruchamianie urządzeń z silnikiem spalinowym, które posiadają ręczną pompę paliwową jest nawet o 40% łatwiejsze - zwłaszcza po dłuższej przerwie w pracy. Kilkakrotne naciśnięcie pompy paliwowej wystarcza, aby paliwo trafiło do gaźnika. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalonymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

STIHL ElastoStart

Podczas uruchamiania silników 2-suwowych ciśnienie sprężania powoduje powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

System antywibracyjny STIHL

Elementy amortyzujące zapobiegają przenoszeniu drgań powodowanych pracą silnika na dłonie i ramiona operatora. Pozwala to oszczędzać siły podczas ręcznego prowadzenia urządzenia.

System filtrów powietrza o długiej żywotności

System filtrów powietrza o długiej żywotności ze wstępnym filtrem cyklonowym zapewnia oddzielenie 80% cząstek kurzu zawartych w zasysanym powietrzu już w pierwszym etapie filtrowania. Cząstki kurzu nie osadzają się - jak to ma miejsce w przypadku zwykłych systemów filtrujących - na filtrze piankowym, lecz zostają odseparowane i ponownie odprowadzone na zewnątrz. W ten sposób zlikwidowana zostaje konieczność czyszczenia filtra piankowego.

Zawór dekompresyjny

Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia.

Przyłącze wody

Woda jest dostarczana do tarczy przecinarki poprzez standardowe przyłącze wody ze zraszczaczem, co umożliwia skuteczne wiązanie pyłu podczas cięcia. Przyłącze zostało zamontowane w takim miejscu, że nie przeszkadza podczas pracy.

Oslona magnezowa

Oslona przecinarek wykonana jest z ciśnieniowego odlewu magnezu co zapewnia znaczną redukcję ciężaru. Nowy design regulacji osłony i przyłącza wody.

Wyposażenie dodatkowe

Wózek prowadzący

Dzięki kombinacji przecinarki STIHL i wózka prowadzącego możliwe jest szybsze, czystsze i bardziej precyzyjne przeprowadzanie prac związanych z naprawą nawierzchni drogowej. Możliwość transportu przecinarki wraz z zamontowanym wózkiem prowadzącym zapewnia ekonomiczne wykorzystanie urządzenia nawet w przypadku konieczności zmiany miejsca pracy (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

Akcesoria



Wskaźnik kierunku cięcia

Wskaźnik kierunku cięcia przeznaczony do montażu do wózka prowadzącego FW 20 i FW umożliwiając precyzyjne cięcie nawet na dłuższych odcinkach.

179,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Zbiornik na wodę do FW 20

Zbiornik na wodę do mobilnego zasilania w wodę przecinarek Stihl. Zestaw montażowy do wózka prowadzącego FW 20. Pojemność 13 litrów, wyposażony w złączkę.

409,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Zestaw montażowy z systemem szybkiego mocowania do TS 700 i TS 800

Zestaw montażowy z systemem szybkiego mocowania do wózka prowadzącego FW 20. Odpowiedni do modeli TS 420, TS 500i, TS 700, TS 800.

499,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Wysokociśnieniowy zbiornik na wodę

10 l. Przeznaczony do mobilnego zasilania w wodę przecinarek na placach budowy bez przyłącza wody. Nieodpowiedni do GS 461.

359,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Komplet kół

Zestaw do przebrojenia przedniej podpory. Przecinarke można oprzeć na płaskim podłożu, łatwobieżne rolki ułatwiają przemieszczanie urządzenia, do TS 420, TS 500i, TS 700 i TS 800.

119,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Wózek prowadzący FW 20

Wózek prowadzący STIHL FW 20 pozwala zamienić każdą ręczną przecinarke STIHL w wygodną przecinarke mobilną. Umożliwia łatwe zachowanie idealnych krawędzi przy milimetrowej precyzji cięcia nawet na dłuższych odcinkach. Do wózka FW 20 konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zestawu montażowego z systemem szybkiego mocowania (do nabycia osobno).

1 689,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Okulary ochronne ADVANCE SUPER FIT - pomarańczowe

Bardzo lekkie, o sportowym kroju. Chroni dużą powierzchnię. Soczewka ze 100% ochroną UV. Odporne na zarysowania od zewnątrz oraz od wewnątrz. Zabezpieczone przed parowaniem.

85,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Okulary ochronne ADVANCE SUPER FIT - przyciemniane

Bardzo lekkie, o sportowym kroju. Chroni dużą powierzchnię. Soczewka ze 100% ochroną UV. Odporne na zarysowania od zewnątrz oraz od wewnątrz. Zabezpieczone przed parowaniem.

85,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania



Okulary ochronne ADVANCE SUPER FIT - bezbarwne

Bardzo lekkie, o sportowym kroju. Chroni dużą powierzchnię. Soczewka ze 100% ochroną UV. Odporne na zarysowania od zewnątrz oraz od wewnątrz. Zabezpieczone przed parowaniem.

85,00 zł

(wraz z podatkiem VAT)

Koszty przesyłki i pobrania

 **Rezerwacja**



Te produkty można bez zobowiązań zarezerwować online i odebrać w naszym sklepie. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i specjalistyczny serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi bezpieczną pracę.

 **Kup online i odbierz**



Te produkty można kupić online i odebrać w naszym sklepie stacjonarnym. Oferujemy przy tym indywidualne doradztwo i specjalistyczny serwis. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego oferujemy Ci obszerny instruktaż, który umożliwi bezpieczną pracę.

 **Kup online z wysyłką**



Te produkty można kupić online wraz z wysyłką pod wskazany adres. Cena produktu nie obejmuje kosztów wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów dostawy kliknij tutaj.

 **Kup online i zapłać za pobraniem.**



Te artykuły mogą zostać zakupione online i opłacone za pobraniem. Klikając tutaj dowiedzą się Państwo więcej o doręczeniu za pobraniem.